

Põhiomadused



M535K

M535H

Rikkevoolukaitsmete (RCD) testimine

U_B mõõtmine RCD rakendumiseta

Rakendumisaja mõõtmine

Rakendumisvoolu mõõtmine I_F

Selektiivsed, SRCDD, PRCDd, tüüp G/R; AC/DC tüüpi RCDd, B ja B+ tüübid, alalisvoolu RCDd ja RCMBd

Isolatsioonikontrolli seadmete (IMD) testimine

Rikkevoolumonitoringu seadmete (RCM) test

N- ja PE vastupidise ühenduse test

Rikkesilmuse takistuse Z_{L-PE} / Z_{L-N} mõõtmine

Kaitsmetabel RCDta süsteemis

Kaitsmetabel RCD rakendumiseta

15 mA mõõtmine

Maandustakistuse R_E mõõtmine (võrgutoitel) I/U meetodil

Maandustakistuse R_E mõõtmine (akutoitel) – 3 või 4 juhtme meetodil PRO-RE adapteriga

Pinnase eritakistus ρ_E (patareitoitel) (4 juhtme meetodil PRO-RE adapteriga)

Selektiivne maandustakistus R_E (võrgutoitel)

2-pooluselise adapteri, sondi, maanduselektroodi ja voolutangidega (3-juhtmeline mõõtmismeetod)

Selektiivne maandustakistus R_E (akutoitel) sondi, maanduselektroodi ja voolutangidega (4-juhtmeline mõõtmismeetod PRO-RE adapteri ja voolutangidega)

Maanduskontuuri takistus R_{ELOOP} (akutoitel) kahtede voolutangidega (vahetult ja PRO-RE/2 adapteri kaudu)

Potentsiaaliühtlustuse takistuse R_{LO} mõõtmine polaarsuse automaatvahetusega

Isolatsioonitakistus R_{INS} muutuv või tõusev testpinge (ramp)

Pinge $U_{L-N} / U_{L-PE} / U_{N-PE} / f$

Erimõõtmised

I_L , I_{AMP} mõõtmine voolutangidega

Võimsuse mõõtmine voolutangidega (S)

Faasijärgnevus

Maanduse lekketakistus $R_{E(INS)}$

■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
-	■
-	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
-	■
-	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■

Pingelang (ΔU)	■	■
Seisupinna takistus Z_{ST}	■	■
Arvesti käivitus (kWh test)	■	■
Lekkevool PRO-AB (IL) adapteriga	-	■
Jääkpinge test (U_{res})	-	■
Nutikas ramp ($t_a + \Delta I$)	-	■
Elektriautode laadimisjaamades (IEC 61851-1)	■	■
Rikkесimulatsioonide dokumenteerimine PRCD-del PROFITEST PRCD adapteriga	-	■
Muud omadused		
Kasutajaliidese keel (D, GB, I, F, E, P, NL, S, N, FIN, CZ, PL)	■	■
Mälu (andmebaas kuni 50 000 objektile)	■	■
Automaatse testijada funktsioon	■	■
A-tüüpi USB-port (USB-klaviatuuri/triipkoodiskanneri/RFID-skanneri ühendus)	■	■
B-tüüpi USB-port (andmeedastus)		
Arvuti andmebaasi ja aruannete genereerimise tarkvara <i>IZYTRONIQ Business Starter</i>	■	-
Arvuti andmebaasi ja aruannete genereerimise tarkvara <i>IZYTRONIQ Business Professional</i>	○	■
Mõõtekategooria: CAT III 600 V / CAT IV 300 V	■	■
DAkKS kalibreerimissertifikaat	■	■

■ Olemas | ○ Saab lisaks tellida | - Ei saa tellida.