

Tabel 2: SECULIFE seeria meditsiini elektriseadmete ohutustestrite mudelite põhiomadused

SECULIFE	ST BASE(10)	ST BASE 25	ST PRO	ST PRIME
				
Põhiomadused	M694A	M694B	M694C	M694H
R _{PE} testvool 10 A ja 200 mA	■	-	■	○
R _{PE} testvool 25 A ja 200 mA	-	■	○	■
Puutekuvar	■	■	■	■
Automaatsed juhised ekraanil	■	■	■	■
Mõõtmise kahe proovikuga	■	■	■	○
Mõõtesisendid pingele, voolu ja temperatuuri mõõtmiseks	■	■	■	■
Andmebaasi laiendus DB+	■	■	■	■
DB Comfort andmebaas	○	■	■	■
Maanduskontakti võrguühendus ja toite pistikupesa	■	■	■	■
Bluetooth andmeside	○	○	■	○
UHV kuni 6 kV kõrgepinge test IEC 60601	-	-	-	■
Eripistikupesa võimalus	○	-	○	○
DAkkS kalibreerimis-sertifikaat	■	■	■	■
Tarkvarapakett IZYTRONIQ Business Starter	■	-	■	-
Tarkvarapakett IZYTRONIQ Business Professional	-	■	-	■

■ Olemas | ○ Saab lisaks tellida | - Ei saa tellida.