

Tabel 1: SECUTESTi seeria ohutustestrite mudelite põhiomadused

SECUTEST	ST BASE	LEMON-GREEN	ST PRO	ST PRO BT Comfort	ST PRIME
					
Põhiomadused	M707A	M708E	M707B	M707C	M707H
200 mA (+/-, ±, ~) testvool					
kaitsejuhi takistuse R _{PE} mõõtmiseks	■	■	■	■	■
R _{PE} testvool 10 A	-	■	■	■	○
R _{PE} testvool 25 A	-	-	○	○	■
Puutekuvar	○	-	■	■	○
Automaatsed juhised ekraanil	■	■	■	■	■
Mõõtmise kahe proovikuga	-	-	■	■	○
Pingemõõtesisendid	○	-	■	■	○
Andmebaasi laiendus DB+	○	■	■	■	■
DB Comfort andmebaas	○	■	○	■	○
Maanduskontakti võrguühendus ja toite pistikupesa	■	■	■	■	■
Bluetooth andmeside	○	-	○	■	○
UHV 6 kV kõrgepinge testimine	-	-	-	-	■
Eripistikupesa võimalus	○	-	○	○	○
DAkkS kalibreerimissertifikaat	■	■	■	■	■
Tarkvarapakett IZYTRONIQ Business Starter	■	-	■	■	-

Tarkvarapakett					
IZYTRONIQ					
Business	-	■	-	-	■
Professionell					

■ Olemas | ○ Saab lisaks tellida | - Ei saa tellida.